

Qd QUALICA-RD

301



GET MUCH HIGHER. LIGHT MY FIRE...

3 años de garantía



Mejor calidad de impresión del mercado.
Más rápida.

Amplio catálogo de cintas.

Bajo coste de impresión.

Bajo consumo, 100% modular, receptáculo extraíble, tinta invisible y marcas de agua.

Tarjetas transparentes con banda.

Carga y receptáculos frontales.

Seguridad (autenticación de usuarios por contraseña).

Ready to fly...



Alta tecnología
Modular
Mifare, chip,
Módulos de Banda Magnética
& ethernet (opcionales).

Tinta invisible, Receptáculo extraíble, cargador manual incluido.

¡¡COSTE DE IMPRESIÓN
MÁS REDUCIDO
DEL MERCADO!!

Entornos
Profesionales

CE, UL, FCC, KCC CERTIFICATES

Qualica-RD301 se posiciona en el mercado como la mejor impresora en su segmento contando con sistema de detección automática de cinta y marcas de agua customizadas pasando por impresiones de fondos planos que es algo que pocas impresoras del mercado son capaces de hacer. El modelo anterior Qualica-RD300 batió a todas sus competidoras directas, con la Qualica-RD 301 el Fénix ha vuelto a resucitar más fuerte que nunca...



301

GET MUCH HIGHER. LIGHT MY FIRE...



3 años de garantía

ESPECIFICACIONES

Impresión	Sublimación y transferencia térmica	
Area de Impresión	Sangre	
Resolución	300 dpi Sublimación térmica. y 1200 dpi Monocromo (Transferencia térmica)	
Tarjetas		
Cargador	Automático	
Tamaño	ISO CR-80 (54 x 86 / 2.12" x 3.38")	
Grosor	0.38 (15mil) ~ 1.0 (40mil)	
Material	PVC, Composite PVC, PET	
Velocidad de impresión		
Monocromo	4 seg. (800 tarjetas/hora)	YMCKOK: 26 seg. (138 tarjetas/hora)
YMCKO	20 seg. (180 tarjetas/hora)	
Capacidad		
Cargador	80 tarjetas	
Receptáculo	25 tarjetas	
Sistema		
Memoria	64M RAM	
Sistema Operativo	Windows® 7/8,10, Mac OS, Linux	
Comunicaciones	USB, Ethernet (opcional)	
Suministro Eléctrico	(AC 110 / 220V, 50 ~ 60Hz)	
Consumo (Max.)	65W	
Temperatura / Humedad	15 ~ 35 / 20 ~ 80%	
Dimensiones		
Dimensiones (W x L x H)	172 x 377 x 190 mm	
Peso	3.4kg / 7,5lbs	
Opciones de Codificación		
Banda Magnética	ISO-7811 (Pista I, II y III, lectura/escritura) HiCo/LoCo, JIS	
Chip	ISO 7816 (ID-1)	
RFID	MIFARE™, ISO 14443 (Tipo A/B), ISO 15693, DESFIRE™, ICLASS™	
Certificaciones	CE, UL, FCC, KCC	
Garantía	3 años (Impresora y cabezal sin límite de impresiones)	

Rewrite



Doble cara