



La mejor solución para la mejor calidad



QUALICA-RD CXD80


RETRANSFERENCIA




Múltiples opciones de codificación.
Diseño compacto y ECO.
La mayor fiabilidad del mercado.
No dobla las tarjetas.
Apta para impresiones de alta seguridad.



3 años de garantía



Tinta UV



Borrado de seguridad



QUALICA-RD CXD80

Impresora de retransferencia

- Color & Monocromo, impresión doble cara
- Velocidad: 29 seg./card (YMCK)
- Cargador removible con carga constante
- Panel LCD intuitivo y sencillo
- Rodillos de limpieza removibles y lavables con agua
- Cierre de seguridad en cargador y tapa frontal
- Cerradura Kensington
- Laminador y módulos codificadores en opción
- Compacta y ECO.
- Mayor porcentaje de fiabilidad del mercado

Especificaciones

Modelo		QUALICA-RD CXD80S	QUALICA-RD CXD80D (Dual)
IMPRESIÓN	Tipo de impresión	Retransferencia térmica	
	Área de impresión	A sangre (borde a borde real)	
	Resolución	300 dpi	
TARJETAS	Carga de tarjeta	Cargador automático	
	Tamaño de tarjeta	ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12"x3.38")	
	Grosor de tarjeta	0.25mm(10mil) - 1.0mm(40mil)	
	Tipo de tarjeta	PVC, Composite PVC, PET	
Velocidad	YMCK	29 seg./tarjeta (124 /hora)	29 seg./tarjeta (124 /hora)
	YMCKK	-	40 seg./card (90 cards/hour)
Cargador	Entrada & Salida	100 tarjetas cada uno (0.76mm)	
Sistema	Sistemas operativos	Microsoft Windows™ 7 / 8 / 10 / Server 2008	
	Comunicación	USB 2.0, Ethernet incluido.	
	Alimentación Eléctrica	Max. 3A (100V a 120V), Max. 1.5A (220V a 240V)	
	Temperatura/Humed.	15-35° / 35-70%	
Dimensiones	Medidas	343mm (13.5") x 322mm (12.7") x 335mm (13.2")	
	Peso (kg/lbs)	13.0 / 28.7 (Sin opciones)	15.5 / 34.2 (con módulos opcionales)
Opciones		Grabador de banda magnética (HiCo/LoCo), grabador chip de contacto	
		Grabador Mifare®, sistema Bend Remedy, laminador (CL600), unidad láser(XCD80LE)	
Certificaciones		CE, FCC, KC	

QUALICA-RD CL600

Laminador para QUALICA-RD CXD80
El nivel superior para laminados de seguridad



Gama de ribbons



Impresión con seguridad:



QUALICA-RD CXD80LE

Grabador LÁSER de alta seguridad para QUALICA-RD CXD80



Personalización LÁSER de alta seguridad

- Estación para grabación láser en impresoras QUALICA-RD CXD80
- Graba a una o dos caras texto, imágenes y características de seguridad
- 1200dpi, raster y vectorial
- Velocidad: 103 tarjetas/hora (Una cara. Sólo grabado láser)
- Micro Textos, y texto MRZ (impresión de zonas para lectura mecanizada)
- MLI (Multiple Laser Image: Patrones complejos trazados matemáticamente)
- Efecto táctil (relieve)
- Eco-Friendly (Bajo consumo energético)