



QRD1000ProID10



QRD1000ProID20



QRD1000ProID30



QRD1000ProID40

QRD1000ProID

Lectores wiegand RFID

La serie de lectores wiegand QRD1000ProID ofrecen diferentes tecnologías de lectura tales como 125KHz EM, 13.56MHz Mifare®, DESFire®, FeliCa o Legic. Con una robusta protección a todo tipo de clima, un estético diseño moderno, diferentes tamaños y versiones con y sin teclado, los convierten en la mejor opción para aplicaciones en interior y exterior.

Especificaciones técnicas

Rango de lectura	QRD1000ProID10 EM/IC 3,5cm. QRD1000ProID20/ 30/ 40 EM/ IC 5cm	Protección	IP65
Tiempo de lectura	300 ms	Material	ABS+PC
Puerto de entrada	Control de LED externo Control de Buzzer externo	Alimentación	Voltaje de operación 7-13V DC
Formato de salida	Wiegand 26 ó 34 Bits ajustable	Temperatura	-20 °C a 65 °C
LED	Led intermitente blanco para standby Led rojo y verde	Humedad	10% ~ 90% humedad relativa no condensada
Audio	Beep	Dimensiones	QRD1000ProID10: 80.5 × 44 × 15mm. QRD1000ProID20/30: 90 × 90 × 16mm. QRD1000ProID40: 116 × 75 × 15mm.

