



3 años  de garantía



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

## Qualica-RD **CANOPUS PORTABLE**

Trípode portátil no fijado ni anclado en suelo, para ponerlo donde sea necesario.

**Qualica-RD CANOPUS PORTABLE.** Este torno se puede poner donde quiera que sea necesario el control de acceso peatonal. Compuesto por trípode + base + barandilla y con ruedas.

La cubierta superior es de vidrio templado y el panel de tarjetas magnéticas se incorpora al diseño tradicional de acero inoxidable. Todo el cuerpo es de acero inoxidable y está rodeado de una barra de luz LED decorativa.

**Garantía de 3 años.** Ideal para diversos escenarios como exposiciones, céspedes, jardines, obras de construcción, etc., ya que permite una fácil movilidad y uso sin necesidad de fijarlo al suelo con pernos.



QUALICA-RD

## CANOPUS Portable Trípode

### Características

- Es ideal tanto para interiores como para exteriores.
- En caso de emergencia, los brazos del trípode bajan automáticamente para permitir el paso libre.
- Todo el sistema funciona con poco ruido y sin impacto mecánico.
- Función de reinicio automático: el brazo del torniquete se bloqueará automáticamente dentro de 5 segundos.
- Tiene señal de relé estándar, que puede integrarse con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros.



### Especificaciones técnicas

<b>Certificación</b>	Conformidad CE, ROHS, FCC
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Material de la estructura</b>	Acero inoxidable cepillado 304 + Cristal negro templado de alta gama
<b>Material del brazo</b>	Acero inoxidable 304 (protector de goma negro opcional)
<b>Dimensiones</b>	Torno: 360 * 260 * 980mm / Base: 980 * 720 * 50mm / Barra: 460 * 969mm
<b>Peso neto</b>	50kg/unidad
<b>Ancho de paso</b>	550mm (Longitud del brazo: 500mm)
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Fuente de alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V DC
<b>Consumo de energía</b>	20W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 °C - 75 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin condensación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	35 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Tira de LED azul única (frontal+ superior+ lateral)
<b>Emergencia</b>	Los brazos bajan automáticamente
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso



### Dimensiones (mm)

