



Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

3 años de garantía

Qualica-RD SUN

Torno de altura completa con puerta para silla de ruedas y techo de protección.

Qualica-RD SUN QR408-FS es un molinete de control acceso de alta seguridad para personas con movilidad reducida. Incorpora techo sólido de protección contra la lluvia para resistir el mal tiempo y las intrusiones. Apto para el acceso de peatones y sillas de ruedas. Se puede elegir entre uno o dos sentidos, exterior o interior.

Normalmente se combina con baranda de altura completa. Función antirretorno: sólo pasa una persona a la vez. El cuerpo es de acero inoxidable, duradero, antioxidante e impermeable. Puede integrarse con sistemas de terceros.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, cárceles, campos de petróleo, construcción, estaciones, etc.



SUN QR408-FS Altura Completa

PARA PEATONES Y SILLA DE RUEDAS

Características


- Rendimiento duradero. Funcionamiento y respuesta rápida.
- Equipado con dispositivo amortiguador hidráulico de regulación automática. Sin ruidos ni impactos en el funcionamiento.
- Estructura de cerradura: la seguridad puede controlar tanto la entrada como la salida, por ejemplo, en caso de corte de electricidad, las personas pueden salir pero no pueden entrar a menos que lo autorice la seguridad.
- Función de rearme automático: el brazo se bloquea automáticamente en 5s (se puede ajustar) si el pasajero tarda en entrar.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivos externos. (lectores, videoportero, botonera, etc)




Especificaciones técnicas

Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485	<p>660 mm para paso normal y 600 para bicicletas</p>
Material	Acero inoxidable 304	
Soporte del brazo	Rotores de 120° con 3 secciones	
Dimensiones	2450 * 1264 * 2580mm	
Altura interior	2080mm	<p>Logo Personalizable Entrada de control manual</p>
Peso Neto	430kg/unidad	
Anchura de paso	2 carriles; 660mm/carril (peatones), 900mm/carril (silla de ruedas)	
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional	
MCBF	10 millones	
Alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz	
Tensión de funcionamiento	24V CC	
Consumo eléctrico	40W	
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - 60 °C	
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin condensación)	
Entorno de trabajo	Interior / exterior	
Caudal	30 personas por minuto	
Indicador LED	Sí	
Emergencia	Apertura automática del brazo cuando se apaga	


Dimensiones (mm)



Vista superior



Vista frontal



Vista lateral

